


BEFESTIGUNGSOBERTEILE



Teller
für Masche 20 x 20 mm



Teller
für Masche 30 x 30 mm



Tiefgezogener Bügel
für Masche 30 x 30 mm



Tiefgezogener Teller
für Masche 30 x 30 mm



Bügel
für Masche 30 x 10
und 40 x 10 mm



Bügel
für Masche 30 x 30 mm



Teller
für Masche 40 x 40 mm



Bügel
für Masche 20 x 20 mm



Bügel
für Masche 40 x 40 mm




Bügel
für Masche 30 x 20 mm



Einhängebügel
Kombination mit
Schraube Nr. 44/45/47
möglich

SCHRAUBEN UND MUTTERN



Schraube
M8 gem. DIN 558,
Länge (mm): 30, 40, 60,
80, 100 und 120



Hakenschaube
M8 x 70 mm



Senkkopfschraube
M8 gem. DIN 7991,
Länge (mm): 60 und 80



Flachrundschaube
M8,
Länge (mm): 60 und 80



Zylinderschraube
M8 gem. DIN 84,
Länge (mm): 60 und 80




**Zylinderschraube mit
Innensechskant, M8 gem.
DIN 912, Länge (mm):
60, 70, 80 und 100**



Bohrschraube d=6,3 mm
Länge (mm): 55 und 65
Einsatz bis zu einer
Materialstärke von 6 mm



Bohrschraube d=6,3 mm
Länge (mm): 45–80
Einsatz bis zu einer
Materialstärke von 6 mm



Vierkantschraube
M8 gem. DIN 557



Sechskantschraube
M8 gem. DIN 934




**Selbstsichernde
Sechskantschraube**
M8 gem. DIN 985




Federring
M8 gem. DIN 127


BEFESTIGUNGSUNTERTEILE



Hakenbefestigung
Nr. 18 130 x 80 mm
Nr. 18a 70 x 60 mm
Nr. 18b 70 x 55 mm



Unterteil
für Tragstababstand
40 mm



Unterteil
für Tragstababstand
30 mm



Unterteil
für Tragstababstand
20 mm



Unterteil
für alle Maschen



Unterteil
für alle Maschen



**Befestigung für
Kragarmprofile
I 80–I 120, Mindest-
rosthöhe 30 mm**



Unterteil
für Doppelklemme



Edelstahl-Unterteil
für Tragabstand
30 mm