



GI-RO EASY-WIRE-MESH 5

Allgemeine Spezifikationen

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Material Draht | verzinkter Draht | Ausführung | Artikel-Nr. | Anzahl der Unterzüge | Eigen- gewicht |
| Material Unterzug | sendzimirverzinkter Bandstahl | EASY-WIRE-MESH 350 | G71-0804 | 3 | 5,1 kg |
| Gitterlänge | 1122 mm | EASY-WIRE-MESH 500 | G71-0806 | 4 | 5,7 kg |
| Gitterbreite | 890 mm | EASY-WIRE-MESH 750 | G71-0805 | 6 | 6,9 kg |
| Drahtstärke | 3,8 mm | EASY-WIRE-MESH 1000 | G71-0802 | 7 | 7,5 kg |
| Maschenteilung | 53 x 106 mm | | | | |

Clevere Lösung für gleichmäßige Lasten

Sie suchen eine clevere Lösung, um leichte bis mittlere, gleichmäßige Lasten oder Kartonagen zu lagern? Dann sind unsere GI-RO EASY-WIRE-MESH Regalböden Ihre erste Wahl.

Unsere GI-RO EASY-WIRE-MESH Regalböden sind Punktschweißgitter mit untergeschweißten Tragstäbe aus Flachstahl – die optimale Kombination aus Materialeinsatz und Tragfähigkeit. Perfekt, um als Regalböden in den unterschiedlichsten Palettenregalen eingesetzt zu werden.

Sie sind nicht nur licht-, luft- und wasserdurchlässig, ihr geringes Gewicht vereinfacht die Montage, verringert die Installationszeit und spart Transportkosten. Besonders fuchsig: Kommen unsere GI-RO EASY-WIRE-MESH Regalböden beim Brandschutz zum Einsatz, sie lassen sich zusätzlich mit einem Wärmestaublech erweitern.

Merkmale

- Punktschweißgitter mit Flachstahlunterzügen
- Licht-, luft- und wasserdurchlässig
- Geringes Gewicht für einfache Montage
- Maßanfertigung nach Kundenwunsch möglich

Einsatzmöglichkeiten

- Für Traversenbreite 50 mm
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Geeignet für Palettenregale

Optionale Ausführungen und Zubehör

- Sondermaße
- Durchschubsicherung
- Wärmestaublech
- Fachteiler

ZUM PRODUKT



Übersicht Lastfälle

| Artikel | | Belastung | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|--|--|--|
| Ausführung | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit nach ANSI MH26.2 | Euro-Palette 800 x 1200 mm Längseinlagerung* | Euro-Palette 800 x 1200 mm Quereinlagerung** | |
| EASY-WIRE-MESH 350 | G71-0804 | 350 kg | 500 kg | 350 kg | |
| EASY-WIRE-MESH 500 | G71-0806 | 500 kg | 800 kg | 500 kg | |
| EASY-WIRE-MESH 750 | G71-0805 | 750 kg | 1000 kg | 750 kg | |
| EASY-WIRE-MESH 1000 | G71-0802 | 1000 kg | 1200 kg | 1000 kg | |

*Die Palette steht immer vollständig auf beide Traversen auf.

**Unter Berücksichtigung der Lastverteilung auf die benachbarten Module: Kufenlänge > Modulbreite

Kombinationen Modulbreiten

| Fachgröße | Module je Fach |
|----------------|----------------|
| 1100 x 1800 mm | 2 |
| 1100 x 2700 mm | 3 |
| 1100 x 3600 mm | 4 |

Vorteile EASY-WIRE-MESH

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Traversenstabilisierend</p> |  <p>Einfache Montage</p> |  <p>Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis</p> |
|  <p>Offene Fläche > 70 %</p> |  <p>Geringe Gleitreibung</p> |  <p>arrundierte (abgerundete) Unterzüge</p> |

ZUM PRODUKT





ZUM PRODUKT

